

MP

Arrowhead La Gamme R enfonce pieux (MultiPieux)

La conception unique pour un outil polyvalent. Montage classique pour une fonction brise roche et montage latéral pour la fonction enfonce pieux.

Le double montage permet un meilleur contrôle et flexibilité. Remplacez l'outil par une cloche et frapper rapidement le piquet.

L'attache latérale permet une facilité de positionnement et un contrôle supérieur. Cela assure un alignement des piquets plus facile avant de les frapper.

L'attache latérale permet un meilleur accès dans les zones de faible hauteur.

En outre, l'attache latérale du brise roche facilite le travaille avec les piquets de grande taille.



Spécification du brise roches		MP40	MP45	MP55	MP65
Catégorie d'impact énergétique	j	260	550	680	810
Taux de débit requis	l/m	14 - 30	25 - 45	40 - 60	45 - 70
Pression de service	bar	120	90	110	110
Cadence	par minute	650 - 1100	650 - 1100	700 - 1250	550 - 1200
Puissance sonore	dB	112	116	117	118
Diamètre de l'outil	mm	40	45	55	65
Poids de service	kg	105	135	160	220
Poids du porte-outil	tonnes	0.7 - 1.5	1.5 - 2.8	2.8 - 4.0	4.0 - 5.5

